



Panoramica	Funzionalità	Stampa, scansione, copia, fax
	Value Added Function	Pulsante Eco
Stampa	Velocità (B/N)	Fino a 31 ppm in A4 (33 ppm in Letter)
	Tempo di Uscita Prima Pagina (B/N)	In 6,5 sec
	Risoluzione	Risoluzione fino a 1200 x 1200 dpi
	Emulazione	PCL5e / 6, PS3, Epson / IBM Pro, PDF, TIFF
	Duplex	Integrata
Copia	Velocità	Fino a 31 ppm in A4
	Risoluzione	Risoluzione fino a 1200 x 1200 dpi
	Tempo di Uscita Prima Copia (B/N)	12 sec.
	Zoom	25 ~ 400% (per copri-lastra), 25 ~ 100% (ADF)
	Copie Multiple	1 ~ 99 pagine
	Copia Fronte/Retro	Standard (1:1, 1:2, 2:1, 2:2)
	Funzionalità avanzate	ID Copy, 2-up, 4-up, Poster Copy, Clone Copy, Collation Copy, Auto-fit
Scansione	Scan Speed(B/W)	24 ipm
	Scan Size Document	Copri-lastra: larghezza (~ 216 mm, 8,5") Lunghezza (~ 297 mm, 11,69") ADF : Larghezza (142 ~ 216 mm, 5,6" ~ 8,5") Lunghezza (148 ~ 356 mm, 5,8" ~ 14")
	Compatibilità	TWAIN Standard, WIA Standard
	Metodo	Color CIS
	Risoluzione (ottica)	1200 x 1200 dpi
	Risoluzione (interpolata)	Fino a 4800 x 4800 dpi
Fax	Scan to	PC, Email, Memoria USB, FTP, SMB
	Compatibilità	ITU-T G3
	Velocità modem	33,6 Kbps
	Risoluzione	Standard: 203 x 98 dpi Fine / Photo : 203 x 196 dpi Super Fine : 300 x 300 dpi Color: Fino a 200 x 200 dpi
	Memoria	5 MB (Max. 445 pagine)
	Auto Dial	Speed dial : 200 location
	Funzionalità	On hook Dial, Auto Redial, Last Number Redial, Auto Reduction, Multi-

	avanzate	send, Delayed Send, Fax forwarding (Email / Fax), trasmissione fino a 209 luoghi
	Ingresso carta	Cassetto da 250 fogli, vassoio multifunzione da 50 fogli
	Uscita carta	150 fogli a faccia in giù, 1 foglio a faccia in su
	Formati carta	7,6 x 12,7 cm ~ 21,6 x 35,6 cm
Gestione Carta	Tipi di carta	Carta semplice, carta sottile, carta spessa, carta cotone, carta colorata, busta, carta oleata, carta prestampata, carta riciclata, etichette, carta perforata, cartoncino, archivio
	Capacità ADF	50 fogli
	Formati carta ADF	Larghezza: 14,2 ~ 21,6 cm Lunghezza: 14,8 ~ 35,6 cm
	Envelope Capacity	5 fogli
	Processore	Samsung 600 MHz
	LCD	LCD grafico a 4 righe
	Memoria	512 MB (max. 768 MB)
	Compatibilità di sistema	Windows 2000 / XP (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / Server 2003 (32 / 64 bit) / Server 2008 (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64bit) / Server R2 2008 (64 bit) Vari OS Linux: RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32 / 64 bit) Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (32 / 64 bit) SuSE Linux 10.1 (32 bit) OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32 / 64 bit) Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32 / 64 bit) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32 / 64 bit) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32 / 64 bit) Debian 4.0, 5.0 (32 / 64 bit)
Generale	Interfaccia	USB 2.0 ad alta velocità, Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-TX
	Rumorosità	Meno di 52 dBA (stampa) Meno di 54 dBA (copia) Meno di 26 dBA (stand-by)
	Duty Cycle mensile Max	Fino a 50000 pagine
	Dimensioni (L x P x A)	46,9 x 43,8 x 44,7 cm
	Peso	16,55 kg
	Power Consumption	550 W (Attiva) / 50 W (Ready) / 8 W (Sleep)
Consumabili	Resa	Standard: Rendimento medio cartuccia 2 K pagine standard, alto rendimento: Rendimento medio cartuccia 5 K pagine standard (cartuccia toner inclusa da 2000 pagine) Rendimento cartuccia dichiarato in accordo con gli standard ISO / IEC 19752
	Tipo	Cartuccia monoblocco
	Codice modello	MLT-D205L, MLT-D205S

